

1177
1800 (400)

3267

**СТАНОК
ТОКАРНО-
ВИНТОРЕЗНЫЙ**

1А616К

1177

**СТАНОК
ТОКАРНО-
ВИНТОРЕЗНЫЙ**

Модель 1А616К

**РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Назначение и область применения	3
Распаковка и транспортировка	4
Фундамент станка, монтаж и установка	4
Подготовка станка к первоначальному пуску	5
Паспорт	5-23
Описание основных узлов	24-29
Смазка	29-33
Первоначальный пуск	33
Указания по технике безопасности	33-34
Настройка	34
Регулирование	35-38
Ведомость комплектации	39

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Токарно-винторезный станок Модели IА6I6K является универсальным и предназначен для различных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы.

Станок имеет автоматическую коробку скоростей главного привода, обеспечивающую изменение чисел оборотов шпинделя поворотом рукоятки переключателя, расположенного на передней бабке.

Изменение скорости вращения шпинделя может производиться как на ходу, так и при остановке вращения шпинделя.

Класс точности станка Н.



Рис. I. Станок IА6I6K.