

МИНИСТЕРСТВО СТАНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ВПО СОБЗКУЗМАШ

Борондское производственное объединение по выпуску
кузнечно-прессового оборудования
им. М.И.Калинина

ПРЕСС ДВУХКРИВЛИННН ЗАКРЫТЫЙ
ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ УСИЛЕН 1600 кН (160тс)

КБЗ 732А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КБЗ 732А-00-001Р01

Часть I

1 9 8 0

94693 291480 201480 1-2 1117

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пресс двухкривошипный закрытый простого действия
усилием 1600 кН (160 тс) модели
КВ3732А

заводской № 47

Дата выпуска 10/IX-89

Гарантийный срок - 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода пресса в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 месяцев для строящихся предприятий со дня поступления его на предприятие.

В течение этого срока завод-изготовитель гарантирует сохранение установленных грузоповышений в прессу и обязуется бесплатно заменять или ремонтировать вышедший из строя пресс при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Согласно техническим условиям на пресс, гарантийный срок не распространяется на комплектующие изделия, срок гарантии которых менее установленного для пресса.

НАЧАЛЬНИК ОТК

И. Сел
М.П. ОТК
Служба ОТК
Управление
КВ3732А

ЦЕБУЛИН И.Б.

94633-1
2. VII. 89. Сел

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I.1. Назначение и область применения.....	3
I.2. Состав пресса.....	3
I.3. Устройство и работа пресса и его основных частей...	5
I.4. Пневматическая система.....	31
I.5. Система смазки.....	31
I.6. Съемник лотковый пневматический.....	32
I.7. Описание узлов, поставляемых за отдельную плату....	32

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Указания мер безопасности.....	38
2.2. Указания по текущей эксплуатации.....	38
2.3. Порядок установки.....	39
2.4. Монтаж и наладка пресса.....	40
2.5. Первоначальный пуск пресса.....	44
2.6. Регулирование.....	45

3. ПАСПОРТ

3.1. Общие сведения.....	47
3.2. Основные технические данные и характеристика.....	48
3.3. Сведения о ремонте.....	52
3.4. Сведения об изменениях в прессе.....	53
3.5. Комплект поставки.....	54
3.6. Свидетельство о приемке.....	56
3.7. Свидетельство о консервации	58

Приложение: Перечень чертежей деталей, входящих в комплект поставки..... 59

KB3732A-00-001P2

Изм.	Лист	Добавка	Изм.	Дата				
Выраб.	С. БИЖОВ			23.07.80	Пресс двухклинковый закрытый усилком	А	2	61
Проект				80г	1300 мм (160гс)	Воронежское производственное объединение по выпуску КПО им. М. И. Калинина		
Маш. КБ	БЛАТИХ			14.07.80	Руководство по эксплуата-			
Н. контрол.	ДУБИКИНА			23.7.80	тации часть I			
Утв.	ГОЛОТОВ			24.7.80				

94633-2 29.VII.80

I	!	2	!	3	!	4
91		Механизм крепления штампа		KB3732A-65-001		2 шт.
92		Цилиндр		KB3732A-66-001		6 шт.
93		Цилиндр		KB3732A-66-001-01		2 шт.

Ш. При поставке с пневмоблоком:

96		Пневматический блок		KA3732-42-001-01		
----	--	---------------------	--	------------------	--	--

Примечание: Пресс может быть поставлен в комплекте с любой комбинацией сборочных единиц, поставляемых за отдельную плату.

I.3. Устройство и работа прессы и его составных частей.

I.3.1. Перечень органов управления и таблицу графических символов см. часть 2. "Руководство по электрооборудованию?"

I.3.2. Кинематическая схема приведена на рис. I. Перечень элементов схемы указан в табл. 2.

I.3.3. Станина (рис.2).

Станина прессы составная. Стол I, стойки 2,3, траверса 4 сварены из толстолистовой стали и стянуты стяжными болтами 5. Элементы станины зафиксированы друг относительно друга установочными кольцами 6 и шпонками 7. К стойкам крепятся четыре стальных прямоугольных ^{направляющих} ползуна 8. Все направляющие регулировочные.

KB3732A-00-001P9

5