

РСФСР

Завод №130.

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИОКСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЙОНА



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

== СПС-50 ==

СКО-от	Переносный пневматический сверлильный станок ф 50 мм с электромагнитным креплением.	СПС-50	
		Лист 1	Листов 14

Назначение

Переносный пневматический сверлильный станок с электромагнитным креплением предназначен для сверления отверстий диаметром до 50 мм. в фундаментах, накладных листах, в крупных деталях и конструкциях, которые не могут быть установлены на стационарных сверлильных станках.

Техническая характеристика

№ п/п	Наименование	
1	Модель	СПС-50
2	Наибольший диаметр сверления	50 мм
3	Конус Морзе	№ 4
4	Тип двигателя	пневматич. ротационный
5	Давление воздуха в сети	5 атм.
6	Мощность двигателя	2,7 л.с.
7	Число оборотов шпинделя при сверлении отверстий диаметром 50 мм в стали средней твердости с подачей, равной 0,1 мм.	150 об/мин.
8	Диаметр шланга в свету	18 мм.
9	Расход воздуха	2,8 м ³ /мин.
10	Наименьшее расстояние от оси сверла до стенки изделия	50 мм.
11	Наибольшая глубина сверления без перестановки сверла	80 мм
12	Род тока	постоянный
13	Напряжение	60 в.
14	Сила притяжения магнита	1500 кг.
15	Габаритные размеры станка	265×310×465 мм.
16	Вес станка	46 кг.

Гарантийный срок службы станка - 1 год.

Разработчик: Старухин	Проверил: Морозов	Нормок. Засыпкина	Утвердил: Андреев	Паспорт		Лист	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата