

Министерство станкостроительной
и инструментальной промышленности

Лубенский станкостроительный завод
"Коммунар"

Станок круглошлифовальный
универсальный мод. 3У133

Руководство по эксплуатации
РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. №	Подп. и дата
Взят. инв. №	Подп. и дата
Инв. №	Подп. и дата

1975 г.

Универсальный круглошлифовальный станок мод. 34133 предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических, а также плоских фланцевых поверхностей.

На станке обеспечивается шлифование:

наружное - с автоматической подачей круга при реверсах стола или с ручной подачей; внутреннее - с ручной подачей.

Изделие может крепиться в неподвижных центрах, в патроне или на планшайбе.

Базовым является станок мод. 34131.

Станок 34133 отличается от базового длиной устанавливаемого изделия и скоростью шлифования.

Станок предназначен для единичного и мелкосерийного производства, но может применяться и в серийном производстве.

Составные части станка, устройство и работа, гидросистема и система смазки, инструкция по эксплуатации описаны в руководстве по эксплуатации на станки круглошлифовальные универсальные мод. 34131, 34131В, 34132, 34132В, 34142, 34142В, 34143 и 34144, а отличительные особенности станка мод. 34133 изложены в документах, которые прилагаются к руководству.

Приложение к руководству.

- 1) рис.1 - Кинематическая схема станка мод. 34133.
- 2) рис.2 - Гидравлическая схема станка мод. 34133.
- 3) Паспорт станка мод. 34133.
- 4) Перечень подшипников качения станка модели 34133 см. табл. 12 в руководстве по эксплуатации РЭ на станки мод. 34131, 34142:
"Перечень подшипников качения станка модели 34131".