

8-37

535



*Александр*  
*Иванович*

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЕСКОНТАКТНЫЙ  
БУБ-2Э(Т) и БУБ-2МЭ(Т)**

**Паспорт**

СССР

Москва

## НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки управления бесконтактные типа БУБ-2Э(Т) и БУБ-2МЭ(Т) предназначены для управления листовыми ножницами, механическими и листогибочными прессами усилием от 100 до 250 тс, имеющими пневмомуфту включения со сдвоенным сблокированным воздухораспределителем на электропневматических вентилях ВВ-32, один электродвигатель главного привода и до трех вспомогательных электродвигателей (насоса смазки, регулировки ползуна, регулировки заднего упора).

Блоки БУБ-2МЭ(Т) предусматривают также возможность управления механическими прессами усилием до 250 тс, оснащенными подвижной защитной решеткой и пневмосдвувателем (на вентилях ВВ-32). Поставляемые для этой цели блоки БУБ-2МЭ(Т) комплектуются функциональным бесконтактным блоком БТ2.

Блоки могут быть использованы также для управления указанными кузнечно-прессовыми машинами усилием ниже 100 тс и с электродвигателем главного привода мощностью менее 10 кВт; для этой цели в блоке предусматривается возможность установки потребителем теплового реле ТРН-40 с соответствующими нагревательными элементами.

Блоки управления обеспечивают работу указанных кузнечно-прессовых машин в следующих режимах:

1. Одиночные хода (двуручное управление с блокировкой рук, без блокировки и от педали).

Примечание. В дальнейшем в тексте блоки БУБ-2Э(Т) и БУБ-2МЭ(Т) именуется - блоки.

2. То же с подвижной защитной решеткой (для блоков БУБ-2МЭ(Т)).
3. Непрерывные хода (двуручное управление).
4. То же с подвижной решеткой (для блоков БУБ-2МЭ(Т)).
5. Толчок (двуручное управление).
6. Ручной проворот (при отключенном электродвигателе главного привода).
7. Регулировка (при отключенном электродвигателе главного привода).